

Chorro múltiple RMM DN15/50 HOMOLOGACIÓN ICT155/2020 USO RIEGO



- U0 D0 – No necesita tramos rectos en su instalación.
- Trasmisión magnética y esfera seca con protección IP65.
- Resistente a campos magnéticos externos acorde a la EN14154-3.
- Temperatura máxima del agua: 30°C
- Presión máxima admisible del agua PN16.
- Cuerpo fundición gris GG25 con revestimiento epoxi 100 micras.
- Carcasa superior roscada fabricada en latón.
- Racores de conexión BSP fabricados en latón.
- Instalación de funcionamiento: posición horizontal y vertical.
- Contador equipado con emisor de impulsos pasivo tipo reed de libre potencial.
- Clase climática -10..55°C / E1 / M1 / Clase 22.
- Equipado con pre-filtro de entrada.
- Pérdida de carga del contador equipado con el filtro: clase AP63

Modelo	DN	Q3 m³/h	Q4 m³/h	Ratio	Q1 L/h	Q2 L/h	Longitud	Roscas
RMM	15	2,5	3,125	80	31,25	50	165	3/4"
RMM	20	4	5	80	50	80	190	1"
RMM	25	6,3	7,875	80	78,75	126	225	1 1/4"
RMM	30	10	12,5	80	125	200	260	1 1/2"
RMM	40	16	20	80	200	320	300	2"
RMM	50	25	31,25	80	312,5	500	300	2 1/2"