

CONTADOR TK

Chorro múltiple DN15-50 mm.

Certificado MID.



Este documento es
para entregarlo en la
Confederación
Hidrográfica



Ruedagua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE MODELO TK

MODELO TK – CUERPO DE LATÓN – U0D0 – AGUA FRÍA



Mod.	DN mm	DN Pulgadas	Q ₃ m ³ /h	Q ₄ m ³ /h	Q ₁ l/h	Ratio	Longitud mm	Rosca entr.– rosca salida Gas
TK4	15	½"	2,5	3,125	25,0	100	165 / 190	¾" – ¾"
TK13	15	½"	2,5	3,125	15,6	160	110 / 115	¾" – ¾"
TK2	20	¾"	4	5	25	160	190	1" – 1"
TK3C	25	1"	6,3	7,875	39,4	160	260	1 ¼" – 1 ¼"
TK26	30	1 ¼"	10	12,5	62,5	160	260	1 ½" – 1 ½"
TK5C	40	1 ½"	16	20	100	160	300	2" – 2"
TK7C	50	2"	25	31,25	156	160	300	2 ½" – 2 ½"

MODELO TK – CUERPO DE LATÓN – U0D0 – RELOJERÍA 45° LECTURA FRONTAL - AGUA FRÍA



Mod.	DN mm	DN Pulgadas	Q ₃ m ³ /h	Q ₄ m ³ /h	Q ₁ l/h	Ratio	Longitud mm	Rosca entr.– rosca salida Gas
TK29	15	½"	2,5	3,125	15,6	160	165 / 190	¾" – ¾"
TK29	20	¾"	2,5	3,125	15,6	160	190	1" – 1"

MODELO TK – CUERPO DE POLÍMETO – U0D0 – AGUA FRÍA



Mod.	DN mm	DN Pulgadas	Q ₃ m ³ /h	Q ₄ m ³ /h	Q ₁ l/h	Ratio	Longitud mm	Rosca entr.– rosca salida Gas
TK-4P	15	½"	2,5	3,125	15,6	160	165 / 190	¾" – ¾"
TK-2P	20	¾"	2,5	3,125	15,6	160	190	1" – 1"
TK-3P	25	1"	6,3	7,875	39,4	160	260	1 ¼" – 1 ¼"

MODELO TK – CUERPO DE LATÓN – U0D0 – AGUA CALIENTE 90°C



Mod.	DN mm	DN Pulgadas	Q ₃ m ³ /h	Q ₄ m ³ /h	Q ₁ l/h	Ratio	Longitud mm	Rosca entr.– rosca salida Gas
TK4S	15	½"	2,5	3,125	15,6	160	165 / 190	¾" – ¾"
TK2S	20	¾"	4	5	25,0	160	190	1" – 1"
TK3S	25	1"	6,3	7,875	39,4	160	260	1 ¼" – 1 ¼"
TK26S	32	1 ¼"	10	12,5	62,5	160	260	1 ½" – 1 ½"
TK5S	40	1 ½"	16	20	100	160	300	2" – 2"
TK7S	50	2"	25	31,25	156	160	300	2 ½" – 2 ½"

*Equipado opcional para emisor de impulsos Reed:

Para calibres desde DN-15 a DN-50: 1P=1L - 1P=10L y 1P=100L

Modelo TK DN15-50 mm

Contador tecnología chorro múltiple - AGUA FRÍA CUERPO DE LATÓN

U0D0 - NO NECESITA TRAMOS RECTOS EN LA INSTALACIÓN

Datos técnicos:

Apto para uso doméstico e industria ligera.
Cuerpo fabricado en latón con pintura EOPXI.
Bajo caudal de arranque con alta fiabilidad.
Preequipado para salida de pulsos. Opcional: Salida lectura remota AMR.
Temperatura del agua hasta 50°C.
Esfera seca y transmisión magnética protegida, Tapa rotatoria 360°.
Clase climática -10..55°C / E1 / M1 / Clase 2.
Presión nominal de trabajo: Contador cuerpo polímero y cuerpo de latón: PN-16.
Instalación del contador en posición horizontal y vertical * (consultar modelo)

Cable de emisor de pulsos REED.

Salida pulsos REED.

Tabla de Pulsos
Litros por Pulso
DN15 - DN50
K
'1 : 1'
'10 : 1'
'100 : 1'
'1000 : 1'

Por defecto vienen los
contadores
preequipados con
K=100

Módulo telelectura.



Filtros.



Conexiones.



Telelectura a corta y larga distancia.





RUEDAGUA S.L.

Polígono Industrial Los Olivares, C/ Mancha Real, 18
23009 Jaén (España)

e-mail: comercial@ruedagua.es

Tlf. 953 280 415 - Fax. 953 280 738

www.ruedagua.com